

POLYCASA™ CRYLON

POLYCASA™ CRYLON (DŘÍVE POLYCASA™ XT) – extrudovaná deska z polymethylmetakrylátu (PMMA - plexiskla). Vynikající optické vlastnosti, odolnost proti působení UV záření a povětrnostním vlivům, použitelnost pro přímý styk s potravinami. Snadné dělení, hluboké tažení za tepla, potisk sítotiskem, leštění a lepení. Určena zejména pro použití ve světelné reklamě, ve výstavnictví, výrobě stojánků, pro zasklení, výrobu protihlukových stěn, ochranných stínidel osvětlení, balkonových výplní, částí strojů a zařízení.

POLYCASA™ CRYLON SOFTTONE – extrudovaná deska z polymethylmetakrylátu (PMMA - plexiskla) s koextruzí naneseným matným filmem. Ideální pro použití v aplikacích, kde je požadavek na dobrý rozptyl světla a je nežádoucí reflexe. Lze tepelně tvářet nebo ohýbat aniž dojde ke ztrátě matného povrchu.

Tloušťka mm	Barva	Šířka mm	Délka mm	Hmotnost kg/m ²	Paleta ks
POLYCASA™ CRYLON					
1,5	čirá	2 000	3 050	1,79	80
1,8	čirá	2 050	3 050	2,14	60
2,0	čirá	2 050	3 050	2,38	60
	opál	2 050	3 050	2,38	60
2,5	čirá	2 050	3 050	2,98	50
2,8	čirá	2 050	3 050	3,33	40
	opál	2 050	3 050	3,33	40
3,0	čirá	2 050	3 050	3,57	40
	opál	2 050	3 050	3,57	40
3,8	čirá	2 050	3 050	4,52	30
	opál	2 050	3 050	4,52	30
4,0	čirá	2 050	3 050	4,76	30
	opál	2 050	3 050	4,76	30
5,0	čirá	2 050	3 050	5,95	25
	opál	2 050	3 050	5,95	25
6,0	čirá	2 050	3 050	7,14	20
	opál	2 050	3 050	7,14	20
8,0	čirá	2 050	3 050	9,52	15
10,0	čirá	2 050	3 050	11,90	10
12,0	čirá	2 050	3 050	14,28	10
15,0	čirá	2 050	3 050	17,85	8
20,0	čirá	2 050	3 050	23,80	6
25,0	čirá	2 050	3 050	29,75	5

Opál - propustnost 30%, na poptávku dostupné propustnosti 35%, 37%, 49%, 82% Kouř v tl. do 6 mm (propustnost 45%) + 15% k ceně čiré desky

POLYCASA™ CRYLON SOFTTONE

2,0	matná/matná	2 050	3 050	2,38	60
3,0	matná/matná	2 050	3 050	3,57	40
4,0	matná/matná	2 050	3 050	4,76	30
5,0	matná/matná	2 050	3 050	5,95	25
6,0	matná/matná	2 050	3 050	7,14	20

VÝHODY

- l mnohostranné využití
- l vynikající optické vlastnosti
- l výborná propustnost světla
- l vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- l bezproblémové použití v rozsahu teplot -25 až +70°C

SPECIÁLNÍ

POLYCASA™ CRYLON SOFTTONE

- l při tepelném tvářeni neztrácí matný povrch

DOPLŇKY

- l hliníkové a PVC profily na uchycení
- l šrouby, podložky šroubů
- l lepidla

BARVY

POLYCASA™ CRYLON SOFTTONE

- l čirá
- l opál
- l modrá
- l zelená (GLASS LOOK)

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha

1.7.2011

standardně skladem

STAVEBNICTVÍ REKLAMA PRŮMYSL DIY

PRŮSVITNÉ