FERONA THERMO PLASTICS

Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW

PRO NÁPADITÝ DESIGN INTERIÉRU

KömaStyle® – obklady stěn

OBJEDNÁVKY A DOTAZY

Produktový manažer
+420 606 758 245

Čechy
+420 311 909 050

Morava a Slovensko
+420 585 151 214

DODEJTE SVÝM POKOJŮM CHARAKTER

KömaStyle – obkladový systém pro moderní interiéry

Renovace obytných prostor a koupelen je s KömaStyle od výrobce Kömmerling skutečná radost.
A důvod? Tento systém obkladů stěn Vás přesvědčí nejen vynikající kvalitou, ale nabízí také bohaté designové možnosti a je 100% recyklovatelný.

SKUTEČNÝ MULTITALENT

Všechny varianty KömaStyle lze použít různými způsoby, např.

- jako obklad stěn v koupelně a ve sprchových koutech
- v bazénech, sanitárních i lázeňských zařízeních
- v nemocničních a pečovatelských zařízeních
- jako obklady stěn a stropů při renovaci interiérů
- veletržní a maloobchodní expozice
- jako obkladový panel např. pro kuchyně
- při realizaci interiérů restaurací a hotelů

NAPROSTÉ POHODLÍ

Díky velkorysým rozměrům desek KömaStyle je v celé konstrukci méně spojů. Výsledkem jsou hladké, elegantní povrchy, a zároveň úspora času při montáži a údržbě.
Vapenné usazeniny a nečistoty na nich téměř nepřilnou, takže jsou tyto barevné laminované desky velmi hygienické.

Praktické využití: Desky KömaStyle nabízejí pohodlný a elegantní způsob renovace starších stěn.

PERFEKTNÍ PRO VLHKÉ PROSTORY

A to není vše...

Obklady stěn KömaStyle jsou vyrobeny z vysoce kvalitních PVC-U desek, které si zachovávají skvělý vzhled po dlouhou dobu - dokonce i ve vlhkém prostředí. Proto vám můžeme s klidným svědomím poskytnout pětiletou záruku.

POHODLÍ V MNOHA SITUACÍCH

Desky KömaStyle jsou odolné vůči vlhkosti a zaručeně nenabobtnají. Tyto neporézní desky se také velmi snadno čistí, protože se na nich jen minimálně usazuje vápník, nečistoty a zbytky mýdla. Díky tomu jsou desky KömaStyle ideální i pro prostředí bazénů.

PĚKNÉ NA POHLED I PO DLOUHÉ DOBĚ

Agresivní čisticí prostředky nebo mechanické působení nemohou vysoce kvalitní laminační vrstvu desky KomaStyle poškodit.
Důvod? Jsou extrémně odolné jak proti poškrábání tak proti chemikáliím, světlu a teplu.

ŠIROKÁ NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH BAREVNÝCH DEKORŮ

IMITACE DŘEVA

Světlý dub D04

Pouštní dub D05

Dub bílý D06

IMITACE KAMENE

Žula D30

Světle šedý beton D32

Šedý beton D33

Ceramico beton D34

Ceramico šedý kámen D35

Ceramico bílý kámen D36

Mramor D37

Rezavě hnědá D38

JEDNOBAREVNÉ

Jednobarevná bílá D50

Jednobarevný antracit D52

Jednobarevná sv. šedá D53

Vanilka D54

SPECIÁLNÍ BARVY



Křížová struktura perlová D76

Křížová struktura šedá ocel D77

Struktura starožitná šedá D79

Struktura starožitná hnědá D80

Barvy se mohou mírně lišit od originálních laminátů v důsledku technologie tisku.

Barvy se mohou mírně lišit od originálních laminátů v důsledku technologie tisku.

PRÉMIOVÝ VZHLED, ATRAKTIVNÍ POVRCH

Využijte naplno možnosti designování stěn: desky KömaStyle s digitálním potiskem jsou k dispozici v deseti dekorech.
Některé z nich s perleťovým povrchem, jiné ve variantách se strukturou dřeva nebo kamene. Desky jsou rovněž k dispozici v různých materiálových variantách a tloušťkách: jako hliníkový kompozit (tloušťka: 3 mm) nebo jako integrálně tvrzená PVC deska (tloušťka: 8 mm), každá s užitnou šířkou 1220 mm.
Rádi Vám poskytneme informace o barevných variantách laminátů a povrchových strukturách desek.

PERLEŤOVÝ POVRCH

Bourgogne M31

Bourgogne šedá M32



Travertin bílý M33

Terrazzo světle šedá M34

Terrazzo grigio scuro M35

Claire M36

EFEKT DŘEVA A KAMENE

Cihla Clinker M30

Temně tmavá 1 M37

Venkovský olejovaný bílý dub M50

Teaková stěna II M51

Barvy se mohou mírně lišit od originálních laminátů v důsledku technologie tisku.

FTP
FERONA THERMO PLASTICS

DOKONALÁ INSTALACE NEBYLA NIKDY JEDNODUŠŠÍ

K řezání dekorativních desek KömaStyle na míru stačí běžné ruční kotoučové pily nebo přímočaré pily. Jednoduše použijte pilový list na dřevo nebo plast. Použití vodicí lišty Vám zajistí přesné okraje. Chcete obklad KömaStyle přizpůsobit prostoru, který máte v místnosti k dispozici? Toho snadno dosáhnete pomocí ručních vrtaček nebo akumulátorových šroubováků s vrtáky do dřeva nebo plastu.

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ INSTALACE, RYCHLÉ VÝSLEDKY

Pro instalaci doporučujeme lepidlo Kleiberit 584.0 nebo srovnatelné lepidlo. Žádné dlouhé čekání: Již 48 hodin po nalepení můžete desky KömaStyle utěsnit a spojit. Po vytvrzení spár jsou vaše místnosti připraveny k okamžitému použití.

- ATRAKTIVNÍ DEKORY LAMINÁTOVÝCH VARIANT S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DŘEVA, KAMENE A TAKÉ JEDNOBAREVNÝCH VARIANT
- SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
- ODOLNÉ PROTI VLHKOSTI
- ODOLNÉ VŮČI CHEMIKÁLIÍM
- ODOLNÉ VŮČI POŠKRÁBÁNÍ A ODĚRU
- NEJSOU NÁCHYLNÉ K NAPĚŤOVÝM TRHLINÁM
- ODOLNÉ VŮČI PLÍSNI A TERMITŮM
- 100% RECYKLOVATELNÉ
- RYCHLÁ MONTÁŽ
- LZE OPRACOVAT BĚŽNÝMI NÁSTROJI
- SNADNO SE LEPÍ
- NÍZKÁ HMOTNOST
- POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ
- VYNIKAJÍCÍ DLOUHODOBÁ ODOLNOST

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Profily pro PVC desky KömaCel (8 mm)

H profil



Ukončovací profil



Rohový profil



Profily pro hliníkové kompozitní desky (3 mm)

Počáteční profil

L vnější rohový profil



L vnitřní rohový profil



H spojovací profil



Lišta pro spojování desek

Specifikace (profily)

Vlastnost	8 mm profily	3 mm profily
Barva	Barva E 6| BG 1 Přírodní elox	Barva E 6| BG 1 Přírodní elox
Délka	3000 mm	3000 mm
Balení	10 ks	10 ks

* Jednotlivě zabaleno ve smršťovací fólii

Dodávaný sortiment

Vlastnost	Laminované dekory	Digitálně tištěné dekory PVC desky KömaCel	Digitálně tištěné dekory Hliníkový kompozit
Rozměry	2500 x 1250 mm	2600 x 1250 mm	2500 x 1250 mm
Tloušťka	8 mm	8 mm	3 mm
Množství na paletě	40 ks	50 ks	50 ks

Specifikace

Vlastnost	Norma	Laminované dekory	Digitálně tištěné dekory PVC desky KömaCel	Digitálně tištěné dekory Hliníkový kompozit
Hmotnost		4 400 g/m²	4 400 g/m²	3 800 g/m²
Pevnost v tlaku (Hookův zákon)	DIN EN ISO 844	> 7 MPa	> 7 MPa	–
Tepelná vodivost (rozsah 0 °C do +60 °C)	DIN EN ISO 22007	0,05-0,07 W/mK	0,05-0,07 W/mK	–
Izolační hodnota (součinitel prostupu tepla)	DIN EN ISO 674	přibližně 3,1 W/m²K	přibližně 3,1 W/m²K	–
Index vzduchové neprůzvučnosti	DIN EN ISO 10848	přibližně 25 dB	přibližně 25 dB	–
Absorpce vody po 7 dnech	DIN EN ISO 62	přibližně 0,2 %	přibližně 0,2 %	–

Specifikace (kompozit / barevný laminát)

Vlastnost	Norma	Laminované dekory	Digitálně tištěné dekory PVC desky KömaCel	Digitálně tištěné dekory Hliníkový kompozit
Chemická odolnost	DIN 68861 - 1:2001 - 01	1 B	1 B	1 B
Odolnost proti oděru	DIN 68861 - 2:2013 - 02	2 B	2 B	2 B
Odolnost proti poškrábání	DIN 68861 - 4:2013 - 02	4 E	4 E	4 E
Suché teplo	DIN 68861 - 7:2001 - 04	7 D	7 D	7 D
Vlhké teplo	DIN 68861 - 8:2001 - 04	8 C	8 C	8 C
Odolnost proti světlu	DIN EN 15187:2006 - 12	> 6	> 5	> 5
Trvalá provozní teplota		do 58 °C	do 58 °C	až do max. 80 °C

Může být změněno bez předchozího upozornění.

Testováno dle protipožární normy DIN EN 13501-1

- KömaStyle má požární certifikaci: klasifikace E
- KömaStyle (nosná deska KömaCel) má požární certifikaci: C-s3 d2
- KömaStyle (nosný hliníkový kompozit) má požární certifikaci: B2

FERONA THERMO PLASTICS

Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW

OBJEDNÁVKY A DOTAZY

PRODUKTOVÝ MANAŽER
Mgr. Jakub Vaněk
+420 606 758 245
jakub.vanek@ftpplastics.cz

ČECHY
FTP PLASTICS, s.r.o.
Průmyslová 436
267 01 Králův dvůr
+420 311 909 050
prodej@ftpplastics.cz

MORAVA A SLOVENSKO
FTP PLASTICS, s.r.o.
ČSA 730
783 53 Velká Bystřice
+420 585 151 214
prodej@ftpplastics.cz