

XT – extrudovaná deska z polymethylmetakrylátu (PMMA - plexiskla). Vynikající optické vlastnosti, odolnost proti působení UV záření a povětrnostním vlivům, použitelnost pro přímý styk s potravinami. Snadné dělení, hluboké tažení za tepla, potisk sítotiskem, leštění a lepení. Určena zejména pro použití ve světelné reklamě, ve výstavnictví, výrobě stojánků, pro zasklení, výrobu protihlukových stěn, ochranných stínidel osvětlení, balkónových výplní, částí strojů a zařízení.

XT SOFT TONE – extrudovaná deska z polymethylmetakrylátu (PMMA - plexiskla) s koextruzí naneseným matným filmem. Ideální pro použití v aplikacích, kde je požadavek na dobrý rozptyl světla a je nežádoucí reflexe. Lze tepelně tvářet nebo ohýbat aniž dojde ke ztrátě matného povrchu.

Tloušťka mm	Barva	Šířka mm	Délka mm	Hmotnost kg/m ²	Paleta ks
XT					
1,5	čirá	2 000	3 050	1,79	80
1,8	čirá	2 050	3 050	2,14	60
2,0	čirá	2 050	3 050	2,38	60
	opál	2 050	3 050	2,38	60
2,5	čirá	2 050	3 050	2,98	50
2,8	čirá	2 050	3 050	3,33	40
	opál	2 050	3 050	3,33	40
3,0	čirá	2 050	3 050	3,57	40
	opál	2 050	3 050	3,57	40
3,8	čirá	2 050	3 050	4,52	30
	opál	2 050	3 050	4,52	30
4,0	čirá	2 050	3 050	4,76	30
	opál	2 050	3 050	4,76	30
5,0	čirá	2 050	3 050	5,95	25
	opál	2 050	3 050	5,95	25
6,0	čirá	2 050	3 050	7,14	20
	opál	2 050	3 050	7,14	20
8,0	čirá	2 050	3 050	9,52	15
10,0	čirá	2 050	3 050	11,90	10
12,0	čirá	2 050	3 050	14,28	10
15,0	čirá	2 050	3 050	17,85	8
20,0	čirá	2 050	3 050	23,80	6
25,0	čirá	2 050	3 050	29,75	5

Opál - propustnost 30%, na poptávku dostupné propustnosti 35%, 37%, 49%, 82%

Kouř v tl. do 6 mm (propustnost 45%) + 15% k ceně čiré desky

Soft Tone

2,0	matná/matná	2 050	3 050	2,38	60
3,0	matná/matná	2 050	3 050	3,57	40
4,0	matná/matná	2 050	3 050	4,76	30
5,0	matná/matná	2 050	3 050	5,95	25
6,0	matná/matná	2 050	3 050	7,14	20

VÝHODY

- mnohostranné využití
- vynikající optické vlastnosti
- výborná propustnost světla
- vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- bezproblémové použití v rozsahu teplot -25 až +70°C

SPECIÁLNÍ

XT SOFT TONE

- při tepelném tvářeni neztrácí matný povrch

DOPLŇKY

- hliníkové a PVC profily na uchycení
- šrouby, podložky šroubů
- lepidla

BARVY

XT SOFT TONE

- čirá,
- opál
- modrá
- zelená (GLASS LOOK)